

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|--------------|---|
| 13* | 310011 | Tornillo de cabeza cilíndrica 3 x 10 |
| 14* | 12543 | Tapa aislante empotrable 3 p + T - 1 palanca |
| 15* | 11912 | Inserto hembra 3 p + T máquina de soplado/insuflado |
| 16 | 12737 | Tuerca M 3 nylstop |
| 16* | 12737 | Tuerca M 3 nylstop |
| 17 | 11197 | Tuerca prensaestopa M 20 |
| 18 | 80644 | Elemento de codificación para pulsador MOELLER |
| 19 | 13518 | |
| 20 | 30266 | Tuerca M 4 nylstop |
| 21 | 90731 | Botón 3 posiciones |
| 22 | 80645 | Potenciómetro completo Máquina de proyección desde marzo 2003 |
| 23 | 30025 | Botón 2 posiciones |
| 24 | 30060 | Tuerca prensaestopa de 11 |
| 25 | 1002838 | Tuerca prensaestopa PG 9 |
| 25** | 1002838 | Tuerca prensaestopa PG 9 |
| 26 | 1002837 | Prensaestopa estanco PG 09 |
| 26** | 1002837 | Prensaestopa estanco PG 09 |
| 27** | MI3G01100103 | Cable para caudalímetro digital |
| 28 | 30082 | Prensaestopa estanco niquelado de 11 |
| 29 | 30124 | Conexión legris de codo M1/8" ø 6 |
| 30 | 90240 | Reducción baja presión 1/4" MachoC x 1/8" HembraD |
| 31 | MI3G00403106 | Presostato PT/5 - 0,6-2 bar |
| 32 | 11914 | Inserto hembra 4 p + T máquina de soplado/insuflado |
| 33 | 12711 | Alimentación 230V-24VDC-15W |
| 34 | 13139 | Zócalo de relé miniatura enchufable 24V VDC - 2RT |
| 35 | 13140 | Relé miniatura enchufable 24V VDC - 2RT |
| 36 | 80482 | Bloque conductor gris 6 mm ² |
| 37 | 30011 | Contactador bobina 230 Voltios para máquina de proyección |
| 38 | 30038 | Bloque conductor amarillo y verde 6 mm ² |
| 39 | MI3C00107300 | |
| 40 | 90727 | Botón de parada de emergencia con gancho - CP 60 |
| 41 | 30035 | Botón pulso indicador transparente |
| 42 | 11735 | Tornillo de cabeza abombada M 5 x 16 acero inoxidable |
| 43 | 80459 | Variador velocidad 230 V - 2.2 KW |

| Pos. | Référence | Désignation |
|-------------|------------------|--------------------|
| 44 | C23463 | 44 |
| 45 | 10038 | Tuerca M 6 |
| 46 | 80265 | 46 |