

Pos.	Référence	Désignation
13*	310011	Tornillo de cabeza cilíndrica 3 x 10
14*	12543	Tapa aislante empotrable 3 p + T - 1 palanca
15*	11912	Inserto hembra 3 p + T máquina de soplado/insuflado
16	12737	Tuerca M 3 nylstop
16*	12737	Tuerca M 3 nylstop
17	11197	Tuerca prensaestopa M 20
18	80644	Elemento de codificación para pulsador MOELLER
19	13518	
20	30266	Tuerca M 4 nylstop
21	90731	Botón 3 posiciones
22	80645	Potenciómetro completo Máquina de proyección desde marzo 2003
23	30025	Botón 2 posiciones
24	30060	Tuerca prensaestopa de 11
25	1002838	Tuerca prensaestopa PG 9
25**	1002838	Tuerca prensaestopa PG 9
26	1002837	Prensaestopa estanco PG 09
26**	1002837	Prensaestopa estanco PG 09
27**	MI3G01100103	Cable para caudalímetro digital
28	30082	Prensaestopa estanco niquelado de 11
29	30124	Conexión legris de codo M1/8" ø 6
30	90240	Reducción baja presión 1/4" MachoC x 1/8" HembraD
31	MI3G00403106	Presostato PT/5 - 0,6-2 bar
32	11914	Inserto hembra 4 p + T máquina de soplado/insuflado
33	12711	Alimentación 230V-24VDC-15W
34	13139	Zócalo de relé miniatura enchufable 24V VDC - 2RT
35	13140	Relé miniatura enchufable 24V VDC - 2RT
36	80482	Bloque conductor gris 6 mm ²
37	30011	Contactador bobina 230 Voltios para máquina de proyección
38	30038	Bloque conductor amarillo y verde 6 mm ²
39	MI3C00107300	
40	90727	Botón de parada de emergencia con gancho - CP 60
41	30035	Botón pulso indicador transparente
42	11735	Tornillo de cabeza abombada M 5 x 16 acero inoxidable
43	80459	Variador velocidad 230 V - 2.2 KW

Pos.	Référence	Désignation
44	C23463	44
45	10038	Tuerca M 6
46	80265	46